conseils d'entretien

conseils généraux

Lisez attentivement les conditions d'utilisation des produits d'entretien et effectuez un test sur une petite partie non visible de la surface en cas de doute.
Un adoucisseur d'eau extrait le calcaire de l'eau et facilite l'entretien de vos appareils sanitaires. Demandez une offre auprès de l'un de nos collaborateurs.
Certains appareils sanitaires peuvent être munis d'une couche de finition supplémentaire au cours de la production afin de faciliter leur entretien.

porcelaine

tous les jours	rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide utiliser un produit d'entretien pour les tables de cuisson vitrocéramiques ou une cale de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes parfois similaires à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d'usage courant (par ex. acier, titane, laiton ou cuivre) utiliser l'article 138375 en cas de rinçage ou d'entretien intensif
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, produits à forte teneur en fluor (tels que certains dentifrices)
réparer	utiliser de la pâte d'émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

acier

tous les jours	rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus toujours rincer abondamment à l'eau froide utiliser une cale de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes parfois similaires à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d'usage courant (par ex. acier, titane, laiton ou cuivre)
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs
réparer	utiliser de la pâte d'émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

ces conseils d'entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d'entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d'entretien

desco

couleurs acryliques brillantes

tous les jours	rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
réparer	utiliser le kit de réparation acryl (article 28691) en cas de dégâts de surface légers

couleurs acryliques mates

tous les jours	rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide
éviter	détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
réparer	en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite, puis rincer abondamment à l'eau froide. Les baignoires Pool, Soft et Silk peuvent être localement ciselé avec du papier sablé P320.

quaryl Villeroy&Boch

tous les jours	rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
éviter	produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
réparer	faire appel au service après-vente de Villeroy & Boch pour la réparation de dégâts de surface légers

solid surface XonYX

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide

éviter température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts

réparer en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite ou papier abrasif P1500 (usage humide), puis rincer abondamment à l'eau froide

marbre synthétique finition brillante

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide
en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures

éviter température d'eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore

réparer utiliser le kit de réparation marbre synthétique (article 155344) en cas de dégâts de surface légers

marbre synthétique structuré comme Rock

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide

éviter température d'eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore

réparer utiliser le kit de réparation en cas de dégâts de surface légers Rock anthracite (article 158084) - Rock blanc (article 155344)

solid surface mat blanc

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide

éviter température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts

réparer en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite ou papier abrasif P600, pour de plus gros dégâts : du kit de réparation solid (article 159167)

solid Mass mat blanc et bétonlook

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide

éviter température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts

réparer en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite ou papier abrasif P400, avec des mouvements circulaires. Pour de plus gros dégâts : Frotter la totalité avec papier abrasif P180 à P220 à P400. Terminer bétonlook toujours avec une épongee à récurer de type Scotch-Brite.

quartz lava

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire et toujours rincer abondamment à l'eau froide l'imprégnation à l'huile végétale rend l'entretien plus facile

éviter température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts

réparer en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF.

ces conseils d'entretien ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas être utilisés en lien avec des dossiers de garantie ou de service après-vente
toutes les prescriptions spécifiques d'entretien des produits que vous avez achetés prévalent sur les présents conseils d'entretien

mélamine, stratifié, HPL et meubles laqués

tous les jours nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser le moins d'eau possible et sécher immédiatement et correctement

éviter produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

bois massif huilé ou placage de bois (armoires Massif, Craft, Forest)

régulièrement : nettoyer avec un savon d'entretien ***Rubio Monocoat Universal Soap*** et préserver ainsi l'aspect mat et naturel du bois en éliminant facilement et en profondeur toutes les saletés et les graisses

rafraîchir avec une huile d'entretien universelle ***Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil*** nourrir le bois, lui donner un aspect plus uniforme (satiné) et augmenter la résistance aux liquides

restaurer avec le ***Rubio Stain Remover Set***, presque toutes les taches peuvent être éliminées du bois traité

dépoussiérer la surface et vaporiser le nettoyant prêt à l'emploi sur la surface frotter avec un chiffon en microfibre et laisser sécher - sans rincer

éliminer les taches tenaces avec le détachant, Pulvériser, laisser agir pendant 2 à 3 minutes et sécher en tapotant. nettoyer soigneusement toute la surface

si les taches ne peuvent pas être éliminées avec le set de détachage, elles peuvent être enlevées par un ponçage à sec avec du papier de grain 120, 150 ou 180 dépoussiérer ensuite le bois et traiter avec l'huile monocouche Rubio 2C Comp. A - Naturel-

https://shop.rubiomonocoat.be/nl/rubio-monocoat-oil-plus-2c?color=natural

attention au risque d'incendie avec les chiffons utilisés !

ATTENTION Les tablettes tip pour la construction en bois massif peuvent être vernies.

Voir conseils d'entretien tablettes en bois massif verni

bois massif verni (tablettes Massif et Craft)

tous les jours nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser le moins d'eau possible et sécher immédiatement et correctement

éviter produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

robinetterie chromée

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser un détergent, un détartrant (article 27756), du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide utiliser un détergent ou un détartrant (article 27756) en cas de rinçage ou d'entretien intensif

éviter produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

robinets en couleur (noir, blanc, bronze, or, ...)

tous les jours rincer à l'eau chaude puis à l'eau froide et sécher avec un chiffon doux

toutes les semaines nettoyant tous usages pour la salle de bains et chiffons doux éviter les dépôts de calcaire par séchage après chaque utilisation

éviter abrasifs, tampons à récurer, nettoyants avec solvants et acides, vinaigre et produits de nettoyage avec acides acétiques, détartrants et nettoyants tous usages agressifs, produits déboucheurs

réparer en cas de dégâts de surface de la peinture peuvent être retouchés article 178374 marqueur laque noir mat - article 178375 marqueur laque blanc mat

finition PVD

tous les jours nettoyer avec un chiffon légèrement humide, puis essuyer avec un chiffon doux lorsque vous utilisez des sprays, vaporisez d'abord le produit sur le chiffon avant de polir la surface

toutes les semaines entretien avec des polis doux et des chiffons fins lorsque vous utilisez des sprays, vaporisez d'abord le chiffon avant de polir la surface en cas de formation de tartre, utiliser du vinaigre dilué avec une concentration maximale de 10% rincez ensuite bien (et plusieurs fois) à l'eau claire.

éviter les produits de nettoyage ou de polissage abrasifs qui se présentent sous forme de poudre, détartrants et nettoyants universels, déboucheurs, acides, ammoniac, agents de blanchiment, colorants capillaires, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine, acides forts polissage avec des tampons à récurer, des brosses en acier

réparer présence de calcaire, utilisez du vinaigre dilué avec une concentration maximale de 10% rincez ensuite bien (et plusieurs fois) à l'eau claire

verre et portes de douche

tous les jours	rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'une raclette (article 139574) et d'un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains (**pH neutre**) et d'un chiffon doux utiliser un détartrant pour douche (article 138373), du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide **! utilisez les nettoyants susmention nés uniquement sur le verre, pas sur les profils.**
éviter	produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, chiffons en microfibres

miroirs

tous les jours	nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
éviter	produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, ammoniaque, produits acides et alcalins, chiffons en microfibres

pierre naturelle et imitation pierre naturelle

tous les jours	rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux
toutes les semaines	nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux utiliser un détergent pour salle de bains et un chiffon doux pour éliminer les résidus de calcaire ne pas utiliser de détartrants ni de produits acides pour éliminer le calcaire
éviter	température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniaque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
réparer	en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF.
ASTUCE	afin d'éviter les taches, vous pouvez traiter l'ensemble de la surface avec de l'antitache pour pierre naturelle, mais attention : l'antitache ne résiste pas aux produits acides

béton

tous les jours rincer à chaud puis sécher à l'eau froide avec un chiffon doux

toutes les semaines entretien avec un nettoyant tout usage pour la salle de bains et chiffon doux
enlever le calcaire avec un nettoyant tout usage pour la salle de bains et un chiffon doux
n'utilisez pas d'anticalcaire ni de produits acides pour éliminer le calcaire

éviter les détergents abrasifs, détartrants agressifs et nettoyants tout usage, produits déboucheurs, acides, ammoniac, agents de blanchiment, agent de rinçage pour cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, essence de térébenthine et acides forts

réparer en cas de dommage mineur: contactez le service après-vente : dienst.na.verkoop@desco.be

siège de wc

tous les jours nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux

éviter produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, ammoniaque, produits acides et alcalins, déboucheurs, chiffons en microfibres
utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l'entretien des charnières en inox

ASTUCE après avoir nettoyé vos toilettes, remontez la siège lors du rinçage pour éviter les éclaboussures de produits agressifs sur la siège

évier en inox, robinetterie et pièces

tous les jours rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide sécher à l'aide d'un chiffon doux

toutes les semaines nettoyer à l'aide de détergent ou de produit vaisselle et d'un chiffon doux ou en microfibres
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire toujours rincer abondamment à l'eau froide
utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l'entretien

éviter détartrants et détergents agressifs, déboucheurs et produits chlorés