

conseils généraux

Lisez attentivement les conditions d'utilisation des produits d'entretien et effectuez un test sur une petite partie non visible de la surface en cas de doute.

Un adoucisseur d'eau extrait le calcaire de l'eau et facilite l'entretien de vos appareils sanitaires.
Demandez une offre auprès de l'un de nos collaborateurs.

Certains appareils sanitaires peuvent être munis d'une couche de finition supplémentaire au cours de la production afin de faciliter leur entretien.

porcelaine

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser un produit d'entretien pour les tables de cuisson vitrocéramiques ou une cale de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes parfois similaires à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d'usage courant (par ex. acier, titane, laiton ou cuivre)
- utiliser l'article 138375 en cas de rinçage ou d'entretien intensif
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, produits à forte teneur en fluor (tels que certains dentifrices)
- réparer** utiliser de la pâte d'émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

acier

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser une cale de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes parfois similaires à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d'usage courant (par ex. acier, titane, laiton ou cuivre)
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs
- réparer** utiliser de la pâte d'émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

couleurs acryliques brillantes

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** utiliser le kit de réparation acryl (article 28691) en cas de dégâts de surface légers

couleurs acryliques mates

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite, puis rincer abondamment à l'eau froide
Les baignoires Pool peuvent être localement ciselé avec du papier sablé P320

quaryl Villeroy&Boch

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** faire appel au service après-vente de Villeroy & Boch pour la réparation de dégâts de surface légers

solid surface XonYX

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite ou papier abrasif P1500 (usage humide), puis rincer abondamment à l'eau froide

marbre synthétique finition brillante

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** utiliser le kit de réparation marbre synthétique (article 155344) en cas de dégâts de surface légers

marbre synthétique structuré comme Rock

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** utiliser le kit de réparation en cas de dégâts de surface légers
Rock anthracite (article 158084) - Rock blanc (article 155344)

solid surface mat blanc

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite ou papier abrasif P600, pour de plus gros dégâts : du kit de réparation solid (article 159167)

solid Mass mat blanc et bétonlook

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite ou papier abrasif P400, avec des mouvements circulaires.
Pour de plus gros dégâts : Frotter la totalité avec papier abrasif P180 à P220 à P400.
Terminer bétonlook toujours avec une éponge à récurer de type Scotch-Brite.

quartz lava

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire et toujours rincer abondamment à l'eau froide
l'imprégnation à l'huile végétale rend l'entretien plus facile
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF.

pierre naturelle et imitation pierre naturelle

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser un détergent pour salle de bains et un chiffon doux pour éliminer les résidus de calcaire
ne pas utiliser de détartrants ni de produits acides pour éliminer le calcaire
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniac, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant CIF.

ASTUCE afin d'éviter les taches, vous pouvez traiter l'ensemble de la surface avec de l'antitache pour pierre naturelle, mais attention : l'antitache ne résiste pas aux produits acides

béton

- tous les jours** rincer à chaud puis sécher à l'eau froide avec un chiffon doux
- toutes les semaines** entretien avec un nettoyant tout usage pour la salle de bains et chiffon doux
enlever le calcaire avec un nettoyant tout usage pour la salle de bains et un chiffon doux
n'utilisez pas d'anticalcaire ni de produits acides pour éliminer le calcaire
- éviter** les détergents abrasifs, détartrants agressifs et nettoyants tout usage, produits déboucheurs, acides, ammoniac, agents de blanchiment, agent de rinçage pour cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, essence de térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dommage mineur: contactez le service après-vente : dienst.na.verkoop@desco.be

verre et portes de douche

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'une raclette (article 139574) et d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains (**pH neutre**) et d'un chiffon doux
utiliser un détartrant pour douche (article 138373), du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
! utilisez les nettoyants susmentionnés uniquement sur le verre, pas sur les profils.
- éviter** produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, chiffons en microfibres

miroirs

- tous les jours** nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
- éviter** produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, ammoniac,

produits acides et alcalins, chiffons en microfibres

robinetterie chromée

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser un détergent, un détartrant (article 27756), du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser un détergent ou un détartrant (article 27756) en cas de rinçage ou d'entretien intensif
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

mélamine, stratifié, HPL et meubles laqués

- tous les jours** nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
utiliser le moins d'eau possible et sécher immédiatement et correctement
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

siège de wc

- tous les jours** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, ammoniacque, produits acides et alcalins, déboucheurs, chiffons en microfibres
- utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l'entretien des charnières en inox

ASTUCE après avoir nettoyé vos toilettes, remontez la siège lors du rinçage pour éviter les éclaboussures de produits agressifs sur la siège

évier en inox, robinetterie et pièces

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent ou de produit vaisselle et d'un chiffon doux ou en microfibres
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l'entretien
- éviter** détartrants et détergents agressifs, déboucheurs et produits chlorés

robinets en couleur (noir, blanc, bronze, or, ...)

- tous les jours** rincer à l'eau chaude puis à l'eau froide et sécher avec un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyant tous usages pour la salle de bains et chiffons doux
éviter les dépôts de calcaire par séchage après chaque utilisation
- éviter** abrasifs, tampons à récurer, nettoyants avec solvants et acides, vinaigre et produits de nettoyage avec acides acétiques, détartrants et nettoyants tous usages agressifs, produits déboucheurs
- réparer** en cas de dégâts de surface de la peinture peuvent être retouchés
article 178374 marqueur laque noir mat - article 178375 marqueur laque blanc mat

finition PVD

- tous les jours** nettoyer avec un chiffon légèrement humide, puis essuyer avec un chiffon doux lorsque vous utilisez des sprays, vaporisez d'abord le produit sur le chiffon avant de polir la surface
- toutes les semaines** entretien avec des polis doux et des chiffons fins lorsque vous utilisez des sprays, vaporisez d'abord le chiffon avant de polir la surface en cas de formation de tartre, utiliser du vinaigre dilué avec une concentration maximale de 10%
rincez ensuite bien (et plusieurs fois) à l'eau claire.
- éviter** les produits de nettoyage ou de polissage abrasifs qui se présentent sous forme de poudre, détartrants et nettoyants universels, déboucheurs, acides, ammoniac, agents de blanchiment, colorants capillaires, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine, acides forts
polissage avec des tampons à récurer, des brosses en acier
- réparer** présence de calcaire, utilisez du vinaigre dilué avec une concentration maximale de 10%
rincez ensuite bien (et plusieurs fois) à l'eau claire

bois massif ou placage de bois (Massif, Craft, Forest)

- régulièrement** : nettoyer avec un savon d'entretien *Rubio Monocoat Universal Soap* et préserver ainsi l'aspect mat et naturel du bois en éliminant facilement et en profondeur toutes les saletés et les graisses
- rafraîchir avec une huile d'entretien universelle *Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil* nourrir le bois, lui donner un aspect plus uniforme (satiné) et augmenter la résistance aux liquides
- restaurer** avec le *Rubio Stain Remover Set*, presque toutes les taches peuvent être éliminées du bois traité
dépoussiérer la surface et vaporiser le nettoyant prêt à l'emploi sur la surface
frotter avec un chiffon en microfibre et laisser sécher - sans rincer
éliminer les taches tenaces avec le détachant,
Pulvériser, laisser agir pendant 2 à 3 minutes et sécher en tapotant.
nettoyer soigneusement toute la surface
si les taches ne peuvent pas être éliminées avec le set de détachage, elles peuvent être enlevées par un ponçage à sec avec du papier de grain 120, 150 ou 180
dépoussiérer ensuite le bois et traiter avec l'huile monocouche Rubio 2C Comp. A - Naturel-
<https://shop.rubiomonocoat.be/nl/rubio-monocoat-oil-plus-2c?color=natural>
attention au risque d'incendie avec les chiffons utilisés !