


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en février 2024

prix à partir de 4,25 euros/mètre

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix/mètres	prix promo	quantité de commande
PLT gaz flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540	9,40	1.150	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425	18,50	705	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020		555	
PLT gaz manchon fileté						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "résistant
haute température"
500 mbar
certifié hydrogène



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en février 2024

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
PLT gaz manchon					
161721	DN15 (1/2")		25	13	
161722	DN20 (3/4")		29	15	
161723	DN25 (4/4")		45	23	
161724	DN32 (5/4")		68	36	
180960	DN40 (6/4")		154	82	
PLT gaz bonnet de protection					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gaine thermorétractable					
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisante jaune		12	7	
154809	DN15	3 mètres	17	9	
162152	DN20-DN25	3 mètres	24	13	
154813	DN32	3 mètres	46	24	
154815	DN40	3 mètres	63	33	
accessoires			prix net		
154973	coupe-tubes PLT		94		
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT		16		
154832	cutter rétractable		8,5		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en février 2024

flexible à gaz inox



- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane – butane
- conforme aux normes européennes EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

instructions

- installe conformément aux réglementations locales, en tenant compte des prescriptions de l'appareil à connecter et aux meilleures pratiques par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, n'utilisez pas d'adaptateurs
- utilise une longueur appropriée, évite les torsions et les contraintes de torsion, respecte un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter - ne modifie aucune pièce - ne pas connecter 2 ou plusieurs flexibles toujours remplacer complètement les tuyaux endommagés
- installe après la réduction de pression et de la vanne de gaz - max 100 mbar
- le tuyau doit être toujours accessible, ne pas installer dans le mur, le sol et le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C et utilise un matériau d'étanchéité autorisé
- effectue un contrôle d'étanchéité avant utilisation et assure un débit adéquat
- évite tout contact avec des produits chimiques n'utilise aucune graisse ou huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
flexible gaz inox MF 1/2"				par pièce	par boîte 20 pièces	
61077	75 cm	avec écrou	39	19	15	
61078	100 cm	avec écrou	41	20	16	
62486	150 cm	avec écrou	51	24	19	
166680	200 cm	avec écrou	57	27	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en février 2024

profil de protection flexible

FlexProtect


gaine de protection galvanisée

- flexible: rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon
"configuration spatiale 5"
- selon la norme
NBN D51-003 / NBN D51-006



instructions

- coupez le flexprotect à la longueur
- ébavurez les bords
- déroulez flexprotect complètement
et de façon rectiligne
- déployez le PLT complètement
et de façon rectiligne
- insérez soigneusement le PLT dans
FlexProtect
- veillez à ne pas endommager
la gaine jaune du PLT
- pliez le flexprotect dans la position
souhaitée après insertion du PLT



Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

destiné à être encastré ou intégré dans le sol ou
dans le mur avec un profil de protection en galva ou
Paktermo FlexProtect flexible de 2 mm d'épaisseur

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion.
Protège les tuyauteries de gaz PLT DN15,
DN20, DN25 et DN32, dans la chape

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
FlexProtect					
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres	120	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____