

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

ventilation galva

- acier galvanisé Z275
- double joint à membrane EPDM (-30°C à 100°C)
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa et à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- classe d'étanchéité D selon EN 12237
- norme hygiénique selon HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160 et 180 mm en stock dans nos 30 points de ventes

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d canal de ventilation galva 3 mètres					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31
spiral-d manchon et joint ventilation galva					
139183	Ø 100 mm		188	3,78	1,89
131570	Ø 125 mm		112	4,23	2,12
150634	Ø 150 mm		85	4,71	2,36
139501	Ø 160 mm		75	4,89	2,45
139502	Ø 180 mm		60	5,73	2,87
141483	Ø 200 mm		50	5,76	2,88
141484	Ø 250 mm		60	6,78	3,39

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d coude 90° ventilation galva					
139191	Ø 100 mm		60	7,68	3,84
131622	Ø 125 mm		384	9,30	4,65
150636	Ø 150 mm		35	13,05	6,53
139516	Ø 160 mm		180	13,92	6,96
139517	Ø 180 mm		132	16,47	8,24
141487	Ø 200 mm		18	19,14	9,57
141488	Ø 250 mm		9	30,99	15,5
spiral-d coude 45° ventilation galva					
139181	Ø 100 mm		90	6,63	3,32
139182	Ø 125 mm		55	7,53	3,77
150637	Ø 150 mm		30	9,42	4,71
139519	Ø 160 mm		27	9,84	4,92
139520	Ø 180 mm		20	11,40	5,70
141489	Ø 200 mm		30	12,69	6,35
141490	Ø 250 mm		15	20,85	10,43
spiral-d T ventilation galva					
139184	Ø 100 mm		55	10,2	5,10
131624	Ø 125 mm		36	12,81	6,41
150638	Ø 150 mm		20	17,25	8,63
139521	Ø 160 mm		15	17,76	8,88
139522	Ø 180 mm		22	24,90	12,45
141491	Ø 200 mm		16	25,26	12,63

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d manchon ventilation galva					
139512	Ø 100 mm		200	2,10	1,05
139513	Ø 125 mm		135	2,34	1,17
150635	Ø 150 mm		90	2,49	1,25
139514	Ø 160 mm		75	2,64	1,32
139515	Ø 180 mm		108	2,79	1,40
141485	Ø 200 mm		100	2,97	1,49
spiral-d réduction ventilation galva					
139505	Ø 125-100 mm		63	6,33	3,17
180394	Ø 150-125 mm		130	6,66	3,33
139506	Ø 160-125 mm		112	7,20	3,60
180395	Ø 160-150 mm		112	8,52	4,26
139507	Ø 180-125 mm		90	17,31	8,66
150639	Ø 180-150 mm		96	17,82	8,91
133423	Ø 180-160 mm		84	11,43	5,72
141496	Ø 200-160 mm		84	8,49	4,25
180397	Ø 200-180 mm		90	10,95	5,48
141499	Ø 250-200 mm		22	11,43	5,72
spiral-d réduction T ventilation galva					
142008	Ø 160-125-160 mm		38	13,29	6,65
142010	Ø 180-125-180 mm		33	17,77	8,89
158178	Ø 180-150-180 mm		48	19,47	9,74
142012	Ø 200-125-200 mm		27	16,53	8,27

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

- une installation rapide et facile
- le joint assemblé en usine, sans pièces détachées
- assure un positionnement correct dans le conduit après le raccordement
- le raccord peut être monté avec précision sans risque de fuite
- respectueux de l'environnement, ne nécessitant pas de silicone, aucun solvant toxique ne pénètre dans le conduit
- peut être installé dans toutes les conditions météorologiques
- résiste à des températures allant de -30° à +100°C
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa
- résiste à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- contrôle interne et externe de la production
- esthétique, particulièrement important pour les installations visibles

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d piquage presse ventilation galva					
180414	Ø 125-125 mm		75	5,46	2,73
166035	Ø 160-125 mm		100	5,58	2,79
180416	Ø 160-160 mm		85	6,66	3,33
180427	Ø 200-125 mm		70	5,46	2,73
180429	Ø 200-160 mm		50	7,05	3,53
180433	Ø 250-160 mm		50	7,05	3,53
spiral-d manchon anti-feu CF1 ventilation galva					
166036	Ø 125 mm		18	53,04	26,52
180352	Ø 160 mm		10	62,40	31,20
spiral-d bonnet ventilation galva					
188454	Ø 125 mm new		140	3,39	1,69
188455	Ø 160 mm new		65	3,63	1,81
188456	Ø 200 mm new		48	4,59	2,30

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

silencieux

raccordement rapide, facile et étanche

Les flexibles ou semi-flexibles avec manchons de raccordement prémontés sont essentiels pour minimiser les nuisances sonores de la ventilation, grâce à leurs propriétés d'amortissement acoustique. Ces isolation acoustique garantissent un impact sonore très faible.



silencieux flexible isolé

- canal intérieur flexible et antibactérien
- gaine extérieure en polyester
- aluminium laminé
- espacement rempli de 25 mm de matériaux insonorisant



silencieux semi-flexible isolé

- profilé et perforé, conduit intérieur en aluminium
- gaine extérieure profilée à deux couches
- espacement rempli de 50 mm de matériaux insonorisant



silencieux rigide Spiral-D

article	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
Sonoflex silencieux flexible isolé				
178769 M/F 125 mm 1 m	108	34,53	17,27	
178760 M/M 160 mm 1 m	63	47,73	23,87	
178761 M/M 180 mm 1 m	56	47,76	23,88	
188046 M/M 200 mm 1 m	42	55,71	27,86	
Sonoflex silencieux semi-flexible isolé				
178762 M/M 160 mm 1 m	40	62,16	31,08	
178763 M/M 180 mm 1 m	24	76,14	38,07	
188047 M/M 200 mm 1 m	24	90,36	45,18	
Spiral-D silencieux rigide				
139538 180 mm 90 cm	24	124,05	62,03	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client