

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

circulateur sanitaire

Comfort
Basic



Fonctionnement continu 24/7 : idéal lorsque la réglementation locale impose un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, ou lorsqu'il est piloté par un système de contrôle externe ou toute autre technologie domotique intelligente.

Comfort
Digital Timer



Horloge et contrôle de température : idéal pour les résidents soucieux des économies d'énergie et qui ont un emploi du temps régulier. Un réglage manuel est requis.

Comfort
Autoadapt



Autoadapt : idéal pour les résidents qui souhaitent le maximum d'économie d'énergie et dont l'emploi du temps est difficile à prévoir. Contrôle de la température : particulièrement adapté aux résidences secondaires. Aucun réglage manuel n'est requis.

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire								
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F		288	169	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F		373	219	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M	avec clapet anti-retour intégré	449	262	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F	avec capteur	487	285	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M	avec clapet anti-retour intégré	550	321	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

circulateur sanitaire

 **Comfort**
XL



- idéal pour les grands systèmes domestiques
- moins de temps d'installation
- coûts énergétiques réduits
- sécurité maximale lors du remplacement


Comfort XL est une pompe de recirculation d'eau chaude écoénergétique, spécialement conçue pour les immeubles résidentiels collectifs ayant un besoin de débit plus élevé et nécessitant un fonctionnement continu.

* réduction PN 93528349 (art 193229)
doit être achetée séparément
afin d'augmenter la longueur jusqu'à 150 mm

remplacements faciles, performances accrues

- **remplacement simple avec une longueur de 140 mm**
gagnez du temps et réduisez la complexité des stocks lors du remplacement d'anciennes pompes de circulation d'eau chaude en bronze (longueurs d'installation de 140 et 150 mm)
- **consommation d'énergie réduite**
avec une consommation électrique de seulement 12 W, elle permet jusqu'à 75 % d'économies d'énergie par rapport aux pompes de recirculation d'eau chaude conventionnelles
- **conçue pour les immeubles collectifs**
idéale pour les systèmes domestiques plus importants avec des diamètres de tuyauterie plus grands DN 25 et une longueur de boucle jusqu'à 100 m
- **pompe de circulation fiable pour une efficacité optimale et une eau sûre**
entièrement conforme aux futures réglementations européennes ErP et à la dernière directive européenne sur l'eau potable
- **eau chaude instantanée, meilleure hygiène, coûts d'utilisation réduits**
offre un accès immédiat à l'eau chaude, réduit la stagnation pour une meilleure hygiène et diminue les coûts énergétiques grâce à un moteur à aimant permanent hautement efficace

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire							
193228	Comfort XL		15-14 XL	L 140	443	259	
193229	*réduction (set de 2 pièces) G1"-G1/4" L=5 mm				39	28	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client