

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

produits d'étanchéité

Loctite®



Loctite® 55
cordon d'étanchéité pour filetage

- étanchéité immédiate à la pression maximale
- permet un repositionnement fiable
- approuvé pour l'eau potable
- homologation pour le gaz selon EN 751-2 Classe ARp
- agrément pour l'hydrogène selon AR 214



Loctite® 577
mastic d'étanchéité anaérobie pour filets

- résistance moyenne
- convient pour les travaux rapides à basse température
- durcit sur les métaux actifs et inactifs
- agrément DVGW (EN 751-1) : DVGW NG-5146CQ0312
- facile à appliquer
- scellement direct à basse pression
- convient à tous les métaux



Loctite® 266
anaérobie orange-rouge frein-filet

- haute résistance
- résistance aux températures élevées
- durcissement rapide
- résistant à l'huile et à la saleté superficielle à des températures allant jusqu'à +232 °C
- sécurise les filetages jusqu'à Ø 20 mm

recommandé pour tous les filetages métalliques à pas grossiers

idéal pour l'étanchéité des panneaux solaires

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
64372	Loctite 55	fibres d'étanchéité	160 mètres		14,90	10,50	
16702	Loctite 577	gaz et fluides	tube 50 ml		27,40	19,90	
134176	Loctite 266	étanchéité panneaux solaires	tube 50 ml		57	49,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client