

vase d'expansion

cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un max de 50 %
- plaque de montage murale incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



sanitaire type C-DE

- vase d'expansion sous pression à membrane, disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox ■ DIN EN 13831

5 ans de garantie*

* lorsque le vase d'expansion est installé avec une vanne d'isolement (art. 185768)

action 4 + 1

5 achetés = 4 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire

article				prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris - en stock jusqu' 80 L au dépôt central					par pièce	par 5 pièces	
159048	12 L	1 kg		116,69	66	52,80	
141336	18 L	1 kg		128,69	73	58,40	
141337	25 L	1 kg		145,62	83	66,40	
141338	35 L	1 kg		175,18	99	79,20	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu					par pièce	par 5 pièces	
159049	08 L	4 kg	pourquoi installer un vase sanitaire à disque C-DE ?	181,21	84	67,20	
159070	12 L	4 kg	■ économiser de l'énergie et éviter les pertes inutiles d'eau chaude	204,40	94	75,20	
159071	18 L	4 kg	■ réduire les variations de pression et absorber les coups de bélier	233,15	108	86,40	
159072	25 L	4 kg	■ protéger l'installation ■ raccord en inox	279,81	129	103,20	
159073	35 L	4 kg	■ garantie de 5 ans lors de l'installation avec vanne d'arrêt SU G 3/4" x 3/4"	350	162	129,60	
accessoire							
185768	vanne d'isolement remplissage/vidange vase d'expansion 3/4"			50,21	14	11,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client