



convecteur électrique

Heat Convector 4000 facile et confortable

Avec ce convecteur électrique Bosch de haute qualité, vous pouvez apporter une chaleur agréable dans votre maison en appuyant simplement sur un bouton.

efficace

Grâce aux fonctions d'économie d'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la minuterie, la détection éco et la détection de fenêtre ouverte, le chauffage devient très performant.

facile à utiliser

Avec le Heat Convector, vous pouvez chauffer confortablement n'importe où dans la maison. Le régulateur de température ambiante intégré avec affichage LED et réglage adaptatif du mode de chauffage, assure une chaleur agréable au moment souhaité.

facile à installer

L'appareil est facile et simple à fixer au mur. En option : deux pieds assurent une installation stable et sécurisée au sol.

en toute sécurité

Une protection contre la surchauffe et une sécurité enfant garantissent un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce à sa protection contre les projections d'eau, ce convecteur électrique est également idéal pour la salle de bains.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Heat Convector 4000			
180797 1000 W	186	145	
180798 2000 W	219	170	
accessoires			
180799 set de pieds convecteur électrique	19	14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

convecteur électrique



Heat Convector 4000
**chaleur confortable
où vous voulez**

- **contrôle électronique de la température ambiante**
panneau de commande LED intuitif
affichage de la température ambiante.
- **programme hebdomadaire**
programme hebdomadaire réglable
pour les besoins individuels
- **mode écologique**
mode de fonctionnement à économie d'énergie.
le réglage de température par défaut
est de 3° inférieure à la température
du mode chauffage
- **fonction fenêtre ouverte**
si la température ambiante baisse rapidement,
le convecteur s'arrête de chauffer,
il faut le rallumer manuellement
- **minuterie intégrée**
programmation démarrage/arrêt
pour un laps de temps désiré
- **verrouillage du clavier**
- **commande de démarrage adaptative**
pour démarrer l'appareil
avant l'heure prévue
(du programme hebdomadaire)
- des bords arrondis
- **protection contre la surchauffe**
aucun redémarrage nécessaire
- **protection contre les chutes**,
si le convecteur tombe,
l'arrêt automatique s'enclenche
- plage de température : 7-28°C
- commande électronique
avec interface utilisateur informative
- **protection antigel** (fixe à 7°)
interrupteur marche / arrêt

	puissance	hauteur	largeur	profondeur	poids net
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
set de pieds HC4000					0,27 kg

