

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2025

pompe vide-caves K



Pompe submersible pour eaux claires avec des particules en suspension de maximum 5 mm, conçue pour être placée dans des puisards aux dimensions réduites (20 x 20 cm). Les matériaux utilisés sont inoxydables. La pompe est équipée d'un flotteur intégré. Niveau bas d'amorçage et de démarrage de la pompe : 10-15 mm. Accès facile au flotteur pour le nettoyage grâce à un capot amovible. Protection thermique incorporée. Refroidissement du moteur même en cas d'immersion partielle. Fonctionnement automatique ou manuel via un interrupteur start/stop. Pourvue d'un câble avec prise et d'un clapet anti-retour.

- pompe submersible
- flotteur intégré
- compacte
- utilisation aisée
- pour petits espaces

démarrage automatique	115 mm
arrêt automatique	45 mm
profondeur d'aspiration (manuelle)	2-3 mm
particules maximales	5 mm
diamètre tuyau	1 ¼"
poids	4,2 kg
indice de protection	F
classe d'isolation	IP 68
conforme à la norme	EN 603335-2-41

hauteur de refoulement	débit
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves "K"			
139833 avec flotteur vertical et clapet anti-retour	250	125	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____