

flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas

artikel			brutoprijs	prijs/meter	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gasflexibel						
161596	DN15 (1/2")	rol 15 meter	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rol 30 meter	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rol 15 meter	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rol 30 meter	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rol 75 meter	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rol 300 meter	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rol 15 meter	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rol 30 meter	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rol 75 meter	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rol 200 meter	2.540	9,40	1.150	
161714	DN32 (5/4")	rol 15 meter	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rol 30 meter	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rol 75 meter	1.425	18,50	705	
187798	DN32 (5/4")	rol 300 meter	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rol 30 meter	1.020		555	
PLT gas puntstuk						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "resistent
hoge temperatuur"

500 mbar

waterstof gecertificeerd



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gas mof					
161721	DN15 (1/2")		25	13	
161722	DN20 (3/4")		29	15	
161723	DN25 (4/4")		45	23	
161724	DN32 (5/4")		68	36	
180960	DN40 (6/4")		154	82	
PLT gas beschermkap					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gas krimprous					
154808	PLT gas zelfvulkaniserende tape geel		12	7	
154809	DN15	3 meter	17	9	
162152	DN20-DN25	3 meter	24	13	
154813	DN32	3 meter	46	24	
154815	DN40	3 meter	63	33	
toebehoren			nettoprijs		
154973	buisensnijder voor PLT-systeem		94		
181028	reservemes voor buizensnijder		16		
154832	breek- en stripmes met wiel voor PLT		8,5		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt februari 2024

gasflexibel RVS



- 20 kW maximum
- voor aardgas L en H / propaan – butaan
- conform aan de europese norm EN 14800
- KVBG test rapport C-21-3806-A

gebruiksaanwijzing

- installeer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, rekening houdend met de voorschriften van het aan te sluiten toestel en best practices door een gekwalificeerde installateur
- nooit installeren als de compatibiliteit met de installatie niet is verzekerd, geen adapters gebruiken
- gebruik geschikte lengte, vermijd draai- en torsiespanning, respecteer de minimale buigradius van 45 mm
- niet uit elkaar halen - wijzig geen enkel onderdeel - sluit geen 2 of meer slangen aan beschadigde slangen volledig vervangen
- installeer na drukreductie en gaskraan - maximaal 100 mbar
- de slang moet altijd toegankelijk zijn, niet in wand, vloer en plafond monteren
- niet installeren in ruimtes warmer dan 60 °C en gebruik toegestaan afdichtingsmateriaal
- controleer voor gebruik op dichtheid en zorg voor voldoende doorstroming
- vermijd elk contact met chemicaliën en gebruik geen vet of olie op conische delen
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
gasflexibels RVS MF 1/2"				per stuk	per doos 20 stuks	
61077	75 cm	met moer	39	19	15	
61078	100 cm	met moer	41	20	16	
62486	150 cm	met moer	51	24	19	
166680	200 cm	met moer	57	27	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

flexibel beschermprofiel

FlexProtect

verzinkte buisbescherming

- flexibel op rollengte van 10 meter
- doormeter 50 x 45 mm
- wanddikte: groter dan 2mm
- 1,2 kg /meter
- beschermt PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 en DN32
- in de chape, in de muur, op de muur
- corrosie bestendige galvanisatie
- bescherming volgens
"ruimtelijke schikking 5"
- volgens de norm
NBN D51-003 / NBN D51-006




handleiding

- flexprotect afsnijden
op gewenste lengte
zonder bramen
- alle bramen zorgvuldig wegveilen
- FlexProtect volledig en recht uitrollen
- PLT volledig en recht uitrollen
- PLT voorzichtig in FlexProtect duwen
- gele PLT mantel niet beschadigen
- FlexProtect in de gewenste
positie buigen
na het invoeren van de PLT

Paktermo flexibel zonder verbindingen kan in volgende situaties...

ingeslepen of ingewerkt in de vloer of in de muur
mits een galva beschermprofiel of Paktermo Flex-
Protect flexibel van meer dan 2 mm dik

corrosie bestendige FlexProtect flexibel
beschermt PLT gasleiding - DN15, DN20,
DN25 en DN32, in de chape



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
FlexProtect			
164216 DN15-32 mm rol 10 meter	120	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer