

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juni 2026

sanitaire circulator

Comfort
Basic



Continue werking 24/7: aangewezen voor woningen waar lokale regelgeving 24/7 werking vereist, of in geval van externe aansturing door een ketel, timer of andere smart home-technologie.

Comfort
Digital Timer



Timer- en temperatuurregeling: aangewezen voor woningen met een specifiek tijdschema en een sterke wens om het energieverbruik te verminderen. Vereist handmatige timerinstellingen.

Comfort
Autoadapt



Autoadapt-regeling: aangewezen voor woningen waar het dagschema moeilijk te bepalen is en een maximale energiebesparing gewenst is. Temperatuurregeling: heel geschikt voor vakantie-woningen. Geen handmatige instellingen vereist. Continue werking 24/7

artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator								
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F		288	169	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F		373	219	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M	met ingebouwde terugslagklep	449	262	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F	met voeler	487	285	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M	met ingebouwde terugslagklep	550	321	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

sanitaire circulator

 **Comfort**
XL



- ideaal voor grotere huishoudelijke systemen
- minder installatietijd
- lagere energiekosten
- maximale zekerheid bij vervanging


Comfort XL is een energiezuinige warmwaterre-circulatiepomp, speciaal ontworpen voor meerge-zinswoningen met een hogere debietbehoefte die een continue werking vereisen.

* reductie PN 93528349 (art 193229)
moet afzonderlijk worden aangekocht
om de lengte te vergroten tot 150 mm

gemakkelijke vervangingen, grotere prestaties

- **eenvoudige vervanging met 140 mm**
bespaar tijd en verminder voorraadcomplexiteit bij het vervangen van oudere bronzen warmwatercirculatiepompen (zowel 140 als 150 mm inbouw lengte)
- **lager energieverbruik**
met een stroomverbruik van slechts 12 W biedt hij tot 75% lager energieverbruik in vergelijking met conventionele HWR-pompen
- **ontworpen voor meergezinswoningen**
ideaal voor grotere huishoudelijke systemen met grotere leidingdiameters DN 25 en een luslengte tot 100 m
- **betrouwbare circulatiepomp voor efficiëntie en veilig water**
voldoet volledig aan toekomstige EU ErP-regelgeving en de nieuwste EU-drinkwaterrichtlijn
- **onmiddellijk warm water, verbeterde hygiëne, lagere gebruikskosten**
biedt directe toegang tot warm water, vermindert stilstand voor een betere hygiëne en verlaagt de energiekosten dankzij een zeer efficiënte permanente-magneetmotor

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator						
193228	Comfort XL		15-14 XL L 140	443	259	
193229	*reductie (set van 2 stuks) G1"-G1/4" L=5 mm			39	28	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer