



elektrische convector

Heat Convector 4000

eenvoudig en comfortabel

Met deze hoogwaardige elektrische convector van Bosch zorg je met één druk op de knop voor aangename warmte in huis.

efficiënt

Dankzij de energiebesparende functies, zoals het weekprogramma, timer, eco en open-raam detectie, wordt de verwarming zeer efficiënt.

eenvoudig te bedienen

Met de Heat Convector kan je overal in huis comfortabel verwarmen. De geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar met LED-display en adaptieve aanpassing van de verwarmingsmodus zorgt voor aangename warmte op het gewenste tijdstip.

gemakkelijk te installeren

Het toestel is eenvoudig aan de muur te bevestigen. Optioneel: twee voetjes zorgen voor een veilige en stevige installatie op de vloer.

veilig

Een oververhittingsbeveiliging en een kinderslot zorgen te allen tijde voor een veilige werking. Dankzij de spatwaterbescherming is de elektrische convector ook uitermate geschikt voor de badkamer.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Heat Convector 4000			
180797 1000 W	186	145	
180798 2000 W	219	170	
toebehoren			
180799 potenset elektrische convector	19	14	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

elektrische convector



Heat Convector 4000
**comfortabele warmte
waar je maar wilt**

- **elektronische ruimtetemperatuurregeling**
LED-aanduiding van gewenste en actuele ruimtetemperatuur (op het display)
- **weekprogramma**
instelbaar weekprogramma voor individuele behoeften
- **eco-stand**
energiebesparende bedrijfsmodus de standaardinstelling van de temperatuur is 3° lager dan de temperatuur van de verwarmingsmodus
- **open raam functie**
als de kamertemperatuur in korte tijd daalt, stopt de convector met verwarmen om verder te gaan met verwarmen moet je op een knop drukken
- **timer**
om het verwarmingsprogramma gedurende een gewenste tijd te onderbreken
- **toetsenbordvergrendeling**
- **adaptieve startregeling**
om het apparaat te laten starten vóór de geplande tijd (van het weekprogramma)
- afgeronde randen
- **oververhittingsbeveiliging**
opnieuw opstarten is niet nodig
- **omvalbeveiliging**,
als de convector omvalt, stopt hij met verwarmen
- temperatuurbereik: 7-28°C
- elektronische regeling met informatieve gebruikersinterface
- **anti-vorstbeveiliging** (vast op 7°)
- aan/uit-schakelaar

	vermogen	hoogte	breedte	diepte	gewicht netto
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
potenset voor HC4000					0,27 kg

