

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2025

kelderpomp K



Deze compacte pomp met ingebouwde vlotter werd speciaal ontworpen voor gebruik in kleine afvoerputjes van minimaal 20 x 20 cm. Pomp K geschikt om zuiver water te verpompen, is voorzien van een aan/uit-schakelaar en kan zowel automatisch als manueel gebruikt worden. Installatie, onderhoud en reiniging zijn zeer eenvoudig. Pomp K wordt geleverd met 10 m kabel, terugslagklep en rubberen afdichting. Minimale aanzuigdiepte bedraagt slechts 2-3 mm.

- pomp
- ingebouwde vlotter
- compact
- gebruiksvriendelijk
- voor kleine ruimtes

automatische inschakeling	115 mm
automatische uitschakeling	45 mm
aanzuigdiepte (manueel)	2-3 mm
maximale vuildiameter	5 mm
leidingdiameter	1 ¼"
gewicht	4,2 kg
beschermingsklasse	F
isolatie klasse	IP 68
conform	EN 603335-2-41

opvoerhoogte	debiet
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp K			
139833 met verticale vlotter en terugslagklep	250	125	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer