

optische rookmelder

detecteur avertisseur de fumée



eigenschappen

- onderling koppelbaar tot max. 12 stuks
- geschikt voor iedere ruimte in huis (m.u.v. vochtige en stoffige ruimtes)
- ingebouwde lithiumbatterij met een levensduur van min. 10 jaar
- schakelt na montage automatisch in
- uitgerust met testknop voor alle functies
- uitgerust met alarmpauzeknop
- stof- en insectenbestendige detectiekamer met gaas
- lege-batterij-waarschuwingssignaal gedurende 30 dagen
- LED-lampje voor stroom- en alarmindicatie
- 85 decibel alarmsignaal
- montagemateriaal bijgesloten

technische data

- continu signaal = alarm
- 2x p/min = storing
- 1x p/12 sec = alarm pauzemodus
- temperatuurbereik: 5°C tot 38°C
- relatieve luchtvochtigheid 10% tot 85%

goedkeuringen

- CE
- BS-EN14604:2005
- KOMO-BOSEC-VdS

garantie

- 10 jaar garantie op de melder en de batterij

caractéristiques

- interopérable jusqu'à max. 12 pièces
- approprié pour toutes les pièces de la maison (sauf zones humides et poussiéreuses)
- batterie au lithium intégrée d'une durée de vie de min. 10 ans
- entre en vigueur automatiquement après installation
- équipée avec bouton de test pour toutes les fonctions
- équipée avec bouton de pause d'alarme
- chambre de détection anti-poussière/insectes avec une gaze
- avertissement de batterie faible pendant 30 jours
- LED pour l'indication de puissance et d'alarme
- une alarme de 85 décibels
- matériel de montage inclus

données techniques

- signal en continu = alarme
- 2x p/min = défaut de fonctionnement
- 1x p/12 sec = mode de pause d'alarme
- plage de températures: 5°C à 38°C
- humidité relative 10% à 85%

approbations

- CE
- BS-EN14604:2005
- KOMO-BOSEC-VdS

garantie

- garantie de 10 ans sur le détecteur et la batterie