

volumetrische waterverzachter adoucisiseur volumétrique VPRO



■ art 158788

type VPRO
ref. Durllem 93 020
volume hars 20L
nominaal debiet kraan 3 m³/h
uitwisselingsratio 106°F x m³
volume behandeld water* (35° f) 360m³/jaar
afmetingen (L-D-H) 32 x 52 x 90 cm
gewicht toestel 22 kg (zonder zout)
bedrijfsdruk 2,5 - 8,5 bar

- flexibel ingang (incl.) 3/4"
- flexibel uitgang (incl.) 3/4"
- regeneratiepijp 12 x 16 mm
- veiligheidspijp 12 x 16 mm

maximaal nominaal vermogen 5 W/h
inhoud zoutbak 40 kg

*varieert afhankelijk van de woning, het aantal personen en de hardheid van het water.

geleverd met

- 2 aansluitflexibels
- 1 afvoerpijp
- mengkraan voor regeling van de hardheid van het water
- geïntegreerde bypass

2 jaar garantie

type VPRO
réf. Durllem 93 020
volume de résine 20L
débit nominal vanne 3 m³/h
pouvoir d'échange 106°F x m³
volume d'eau traité* (35° f) 360m³ /an
dimensions (L-P-H) 32 x 52 x 90 cm
poids de l'appareil 22 kg (sans sel)
pression de service 2,5 - 8,5 bar

- flexible entrée (inclus) 3/4"
- flexible sortie (inclus) 3/4"
- tuyaux de régénération 12 x 16 mm
- tuyaux de sécurité 12 x 16 mm

puissance nominale maximale 5 W/h
contenance du bac à sel 40 kg

*varie en fonction de l'habitation, du nombre de personnes et du degré de dureté de l'eau.

livré avec

- 2 flexibles de raccordement
- 1 tuyau de décharge
- vanne mélangeuse pour réglage de la dureté
- bypass intégré

2 ans de garantie