


herstelkit / kit de réparation



gebruiksaanwijzingen herstelkit

voor het uitvoeren van de herstelling moet u steeds de algemene en individuele veiligheidsregels respecteren volg de verschillende stappen

- reinig het beschadigde oppervlak
- doe een hoeveelheid gelcoat (A) in een geschikt bakje meng goed de gelcoat en de katalysator (B) 2% in verhouding tot de gebruikte gelcoat
- vanaf dit moment hebt u 6-8 min de tijd om het volledig bereide mengsel te gebruiken
- dit mengsel brengt u aan met behulp van een houten spatel (C) laat alles 24u onaangeroerd uitharden
- schuur het oppervlak met schuurpapier (D)
- spoel restanten nooit weg maar laat de overschot van het mengsel in het bakje uitharden alvorens weg te gooien

consignes kit de reparation

pendant le travail il faut respecter les règles de sécurité générale et individuelle le schéma est suivant

- nettoyer la surface sur laquelle vous allez appliquer le mélange
- verser dans un récipient convenable du gelcoat (A), bien mélanger et après rajouter du catalyseur (B) 2% par rapport au gelcoat utilisé
- à partir de ce moment, pendant 6-8 min, il faut user tout le mélange préparé
- ce mélange doit être appliqué à l'aide de spatule en bois (C) et puis laissé durcir pour 24h
- après durcissement il faut polir la surface à l'aide du papier abrasif (D)
- ne pas rincer le reste du mélange du récipient, laisser le durcir et ensuite éliminer