



d-floor

PE rasterfolie / film PE à quadrillage



omschrijving

- transparante rasterfolie LDPE met aanduiding voor verlegstap 5 cm om de installatie van vloerverwarmingssystemen te vergemakkelijken
- rol 75 m², gebruiksklaar (40 per palet)
- toepasbaar als dampscherm onder o.a. tacker-, rails-, draagnetten
- artikel 179102

description

- film transparent en LDPE avec quadrillage au pas de 5 cm pour faciliter l'installation des systèmes de chauffage sol
- rouleau de 75 m², prêt à l'emploi (40 par palette)
- applicable comme pare-vapeur sous, p. e. les systèmes tacker, rails, treillis métalliques
- article 179102

		tolerantie / tolérance
materiaal / matériau	LDPE transpar.	
dichtheid / densité	924 kg/m ³	+/- 10
breedte / largeur	1200 mm	+/- 5
lengte / longueur	62,5 m	+/- 2
dikte / épaisseur	150 µm	+/- 10
treksterkte / résistance à la traction	(N/15 mm)	
in de lengte / longitudinale	50	+/- 7,5
dwars / transversale	47,5	+/- 7,5
breukrek / allongement à la rupture		
in de lengte / longitudinale	325 µm	
dwars / transversale	425 µm	
markering / quadrillage	50 x 50 mm	+/- 2