

■ ROTARY ENCLOSED ISOLATORS



Geïsoleerde 3 en 4-polige, CE-gemarkeerd, werkschakelaars, geschikt voor het uitschakelen van de stroomtoevoer naar condensingunits voor airconditioning buitenunits. Verkrijgbaar in groot, klein en met wartel.

- IP65
- Eenvoudig te installeren
- M20/25 aansluitingen tot 63A
- Handgreep vergrendelbaar in uitgeschakelde positie voor de veiligheid
- Vergrendelde afdekking – alleen afneembaar in uitgeschakelde positie
- Inclusief aarde en nul aansluitingen
- Vastgezette dekselschroeven
- 2x wartels IP66
- Conform met IEC 60947-3

Part code	No of poles	AMPS AC21	AC23 A 240VA	AC23 A 400VA	Cable capacity		Height	Width	Depth
					Solid	Stranded			
IS-4P-20A-S	4	20amp	5.5kW	3.7kW	1-16mm ²	0.75-10mm ²	125mm	100mm	120mm
IS-4P-32A-S	4	32 amp	11kW	7.5kW	1-16mm ²	0.75-10mm ²	125mm	100mm	120mm
IS-4P-40A	4	40amp	15kW	11kW	1-16mm ²	0.75-10mm ²	175mm	114mm	135mm
IS-4P-63A	4	63amp	22kW	18.5kW	1-16mm ²	0.75-10mm ²	175mm	114mm	135mm