

vierkant uitblaasrooster grille de pulsion carré



producteigenschappen

- vierkant uitblaasrooster met beweegbare lamellen
- gemaakt van hoogwaardig 304/2B roestvrij staal
- de beweegbare lamellen worden geopend in geval van overdruk en helpen om een tegengestelde luchtstroom te vermijden
- bestand tegen het binnendringen van water
- de aansluitbus heeft een ronde vorm

montage-instructie

- de montage van het rooster is met een afdichting, voor als de gevel voor installatie van het rooster egaal is
- wanneer het rooster geïnstalleerd wordt op een oneffen ondergrond, bijvoorbeeld metselwerk met voegen, vind de montage plaats zonder rubberen seal, hierbij worden de randen afgedicht met siliconen
- pas op met windgevoelige opstellingsplaatsen, er kunnen kleppergeluiden optreden


caractéristiques du produit

- grille de pulsion carrée à lames mobiles
- en acier inoxydable 304/2B de haute qualité
- les lames mobiles s'ouvrent en cas de surpression et permettent d'éviter un flux d'air contraire
- résistant à la pénétration de l'eau
- le manchon de raccordement est de forme ronde

instructions d'installation

- l'installation de la grille se fait avec un joint en caoutchouc si la façade est de niveau avant l'installation de la grille
- lorsque la grille est installée sur une surface irrégulière, par exemple de la maçonnerie avec des joints, le montage est effectué sans joint en caoutchouc, les bords sont scellés avec de la silicone
- attention aux endroits sensibles au vent, des bruits de battement peuvent se produire

- art 64665 D5125125
- art 64666 D5150150



code	L mm	ØD mm	A x A mm	buitenmaat dimensions ext. mm	dikte épaisseur mm	gewicht poids g
D5100100	52	97	137x137	156x156	0.5 - 0.6	300
D5125125	52	120	167x167	184x184	0.5 - 0.6	470
D5150150	62	145	167x167	184x184	0.5 - 0.6	500