

rond verluchttingsrooster grille d'aération ronde



producteigenschappen

- rond bolrooster met vliegenscherm voor extern gebruik
- constructie voor wandmontage
- voor aan- en afvoer van lucht
- met aansluitbus, klem bevestiging en vliegenscherm
- rvs 304/2B
- inclusief 2 rvs schroeven

caractéristiques du produit

- diffuseur sphérique circulaire avec moustiquaire pour usage externe
- construction pour montage mural
- alimentation et évacuation de l'air
- avec manchon de raccordement, raccord à collier et moustiquaire
- en acier inoxydable 304/2B
- y compris 2 vis en acier inoxydable

montage-instructie

- montage van bolrooster is met seal, wanneer de gevel voor installatie van het bolrooster egaal is
- wanneer het bolrooster geïnstalleerd wordt op een oneffen ondergrond, bijvoorbeeld metselwerk met voegen, vindt de montage plaats zonder rubberen seal, hierbij worden de randen afgedicht met siliconen
- rooster elke 3 maanden schoonmaken verstoppingen te voorkomen

instructions d'installation

- l'installation du diffuseur sphérique se fait avec un joint, si la façade pour l'installation du diffuseur sphérique est complètement plane
- lorsque le diffuseur est installé sur une surface irrégulière, par exemple de la maçonnerie avec des joints, l'installation est effectuée sans joint en caoutchouc, en ce cas les bords sont scellés avec du silicone construction
- nettoyez le grille tous les 3 mois pour éviter des blocages



type D579*11



type D579*11-L




- art 61528 D579311
- art 61529 D579811
- art 61987 D579611
- art 130434 D579311L
- art 123561 D579611L
- art 123300 D579811L



code	type	mm	ØD mm	ØA mm	C mm	E mm	Q m³/h	gewicht g	poids g
D579311	100	095	150	125	42	60	161		
D579611	125	120	190	145	48	80	258		
D579811	150	145	210	165	55	125	346		
D579911	160	155	210	165	55	135	346		
D579918	180	178	270	205	60	-	425		
D579211	200	198	270	205	60	-	930		

airflow (Q) selected by Veff = 4m/sec.



het onderdeel tbv waterafvoer is geïnstalleerd op de bodem van het product om de wand tegen watervlekken te beschermen

l'élément d'évacuation de l'eau est installé sur la partie inférieure du produit pour protéger le mur des taches d'eau