

infrarood paneel panneau infrarouge Ecaros



omschrijving

- frameless
- metaal - poedercoating
- kleur wit RAL 9003
- zijde-mat
- voltage: 1/N/PE 230 V
- frequentie: 50 Hz
- IP 44
- klasse: 1
- ESHC (entire surface heat conductor)
- aansluitkabel: 1850 mm, wit
- schukostekker
- keuring: TÜV
- temperatuur: 115°C

description

- sans cadre
- métal - revêtement en poudre
- couleur blanc RAL 9003
- mat soyeux
- tension : 1/N/PE 230 V
- fréquence : 50 Hz
- IP 44
- classe : 1
- ESHC (entire surface heat conductor)
- câble de connexion : 1850 mm, blanc
- fiche schuko
- certificat d'essai : TÜV
- température : 115°C

artikel	formaat		dikte	vermogen	stroomsterkte	gewicht	geschikt voor
article	taille		épaisseur	puissance	courant	poids	adapté à
159780	592 mm	592 mm	10 mm	400 W	1,7 A	7,8 kg	5-7 m ²
159781	892 mm	592 mm	10 mm	600 W	2,6 A	11 kg	7-10 m ²
159782	1192 mm	592 mm	10 mm	800 W	3,5 A	14 kg	10-14 m ²
159783	1492 mm	592 mm	10 mm	1000 W	4,3 A	17 kg	13-18 m ²
159784	900 mm	300 mm	10 mm	260 W	1,1 A	5,3 kg	3-5 m ²
159785	1200 mm	300 mm	10 mm	360 W	1,6 A	6,9 kg	5-7 m ²
160159	1500 mm	750 mm	10 mm	1250 W	5,4 A	21,5 kg	17-24 m ²