



Isiflo Sprint

omschrijving

De Isiflo Sprint insteekkoppeling is geschikt voor drinkwaterapplicaties (PN16). Deze glasvezelversterkte koppeling is uitermate sterk en snel en eenvoudig te installeren op PE80, PE100 en PE100-RC buizen.

voordelen

- sterke insteekkoppeling
- snelle installatie
- licht in gewicht
- corrosiebestendig
- zekere afdichting
- boven- en ondergronds toepasbaar

technische specificaties

- druk PN16
- temperatuur 20°C

keuren

- belgaqua
- DVGW
- kiwa
- SVGW/SSIGE

description

Le raccord à clipser Isiflo Sprint convient aux installations d'eau potable (PN16). Ce raccord ultra solide s'installe rapidement et simplement sur les tubes en PE80, PE100 et PE100-RC.

avantages

- un raccord solide
- temps de montage réduit
- léger
- résistant à la corrosion
- étanchéité garantie
- applicable pour le placement en apparent et dans le sol

spécifications techniques

- pression PN16
- température 20°C

homologations

- belgaqua
- DVGW
- kiwa
- SVGW/SSIGE



materiaal


- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. moer | glasvezel versterkt PA |
| 2. klemring | POM |
| 3. O-ring | EPDM |
| 4. aandrukkring | POM |
| 5. huis | glasvezel versterkt PA |

matériau


- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. écrou | PA en fibre de verre renforcée |
| 2. circlip | POM |
| 3. joint torique | EPDM |
| 4. bague de compression | POM |
| 5. boîtier | PA en fibre de verre renforcée |

	artikel article	omschrijving description	productnr n°produit	figuur figure	DN (mm)	R	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)
	163882	PE 20 x PE 20	RO1820950	1	20		41	103		46
	163883	PE 25 x PE 25	RO1821950		25		46	103		47
	163884	PE 32 x PE 32	RO1822950		32		55	111		50
	163885	PE 20 x R 1/2"	RO1800950	2	20	1/2"	41	68		46
	163886	PE 25 x R 3/4"	RO1801950		25	3/4"	46	70		47
	163887	PE 32 x R 1"	RO1802950		32	1"	55	77		50
	163888	PE 32 x R 3/4"	RO1811950		32	3/4"	55	74		50
	163889	PE 20 x Rc 1/2"	RO1806950	3	20	1/2"	41	66		46
	163890	PE 25 x Rc 3/4"	RO1807950		25	3/4"	46	69		47
	163891	PE 32 x Rc 3/4"	RO1818950		32	3/4"	55	75		50
	163892	PE 32 x Rc 1"	RO1808950		32	1"	55	76		50
	163893	PE 20 x PE 20	RO1844950	4	20		41	67		46
	163894	PE 25 x PE 25	RO1845950		25		46	70		47
	163895	PE 32 x PE 32	RO1846950		32		55	78		50
	163896	PE 20 x PE 20 x PE 20	RO1859950	5	20		41	67	135	46
	163897	PE 25 x PE 25 x PE 25	RO1860950		25		46	70	140	47
	163898	PE 32 x PE 32 x PE 32	RO1861950		32		55	78	155	50


1




2



3



4



5

