



CONTROL AS 1

ELECTRONISCHE SCHAKELKAST

Electronische schakelkast voor hoogwateralarmmelding toe te passen in putten reservoirs. Deze kast is voorzien van een noodbatterij zodat ook alarm wordt gegeven in geval van stroomuitval.
De electronische schakelkast heeft een 1,5 meter lange kabel EXPORT DN 49441 R2 en 1 vlotter met een 10 meter lange kabel van het type HORN-F die los geleverd wordt.

- Beschermingsklasse : IP 30
- Temperatuurbereik : - 10 °C tot + 40 ° C
- Verbruik : 7VA 220-240 V
- Kastje uit zelfdovend materiaal
- Geschikt voor bevestiging aan de muur
- Standaard geleverd met bevesyigingsbeugels, schroeven en reservezekering

TYPE	VOEDING 50 - 60 Hz	NOODBATTERIJ	GELUIDSNIVEAU	GEWICHT Kg
CONTROLAS1	1 X220-240V	10 u	95 dB onderbroken	3,3



CONTROL AS 1

COFFRET ELECTRONIQUE

Accessoires: Control AS1 - avec dispositif d'alarme plus flotteur

Control AS1

Coffret électronique avec dispositif d'alarme prévu pour le fonctionnement également en cas de coupure de courant avec réserve de charge de 10 heures fournie par batterie tampon au plomb. Fourni avec 1,5 m de câble avec fiche EXPORT DIN 49441 R2 et 1 flotteur avec 10 m de câble type H07-RN-F non raccordé.

Classe de protection : IP 30

Plage de température : - 10 °C tot + 40 ° C

Consommation : 7VA 220-240 V

Boîte en matériaux auto-extinguible

Convient pour un montage mural

Fourni avec des supports de montage, des vis et un fusible de rechange en standard.

TYPE	ALIMENTATION 50 - 60 Hz	BATTERIE DE SECOURS	NIVEAU SONORE	POIDS Kg
CONTROLAS1	1 X220-240V	10 h	95 dB interrompu	3,3