

puntstuk / douille

voor geïsoleerde inox flexibel / pour flexible inox isolé



omschrijving

Het Paktermo push-fit fitting systeem biedt gebruikers een veel snellere verbinding in vergelijking met andere systemen. Er is geen speciaal gereedschap nodig. Het volstaat de flexibel in de fitting te duwen en de moer aan te draaien. Het Paktermo Safe Assemble systeem zorgt voor langdurig en veilig gebruik dankzij hoogwaardige componenten.

materiaal fitting: MS58 messing

description

Le système de raccords «push-fit» Paktermo offre aux utilisateurs un raccordement beaucoup plus rapide par rapport à d'autres systèmes. Aucun outil spécial n'est nécessaire. Il suffit d'insérer le flexible dans le raccord et de serrer l'écrou. Le système Paktermo Safe Assemble garantit une utilisation durable et sécurisée grâce à ses composants de haute qualité.

matériau du raccord : laiton MS58

montage-handleiding

1. bevestig de fitting

- zorg ervoor dat minstens 6 groeven van de geribbelde buis zijn gestript
- duw de fitting met enige druk over de geribbelde buis totdat je een klikgeluid hoort

2. verwijder de blauwe ring

verwijder de blauwe plastic ring tussen de wartelmoer en de fitting

3. draai de moer vast

- plaats de buis in de fitting en draai de moer eerst met de hand vast
- gebruik vervolgens een momentsleutel om de moer verder vast te draaien en houd daarbij de buis vast
- draai de moer vast tot hij op zijn plaats zit, maar overschrijd de maximum aandraai-koppelwaarden niet (zie tabel)

instructions de montage

1. fixez le raccord

- assurez-vous qu'au moins 6 rainures du flexible ondulé soient dénudées
- poussez le raccord sur le flexible ondulé avec une certaine pression jusqu'à entendre un clic

2. retirez l'anneau bleu

retirez l'anneau en plastique bleu situé entre l'écrou et le raccord

3. serrez l'écrou

- insérez le flexible dans le raccord et serrez d'abord l'écrou à la main
- ensuite, utilisez une clé dynamométrique pour serrer davantage l'écrou en maintenant le flexible immobile
- serrez l'écrou jusqu'à ce qu'il soit en butée, mais ne dépassez pas les valeurs de couple maximales (voir tableau)

artikelen / articles

- 189951 DN25 - 4/4" F
- 189952 DN32 - 5/4" F



DN	mm		25	32
	inches		1"	5/4"
aandraai koppelwaarden	min.	Nm	70	100
valeurs de couple de montage	max.	Nm	100	130