

monobloc airco/warmtepomp zonder buitenunit pompe à chaleur monobloc sans unité externe



omschrijving

- monobloc airco/warmtepomp zonder buitenunit
- zelfsluitende buitenroosters 2 x 162 mm
- dunne, compacte volledig metalen behuizing
- makkelijk te installeren
- verwarmen en koelen
- DC-invertertechnologie
- vorstvrij systeem met voorverwarmde condensbak
- afstandsbediening
- besturing via app

description

- pompe à chaleur monobloc sans unité externe
- grilles extérieures auto-fermantes 2 x 162 mm
- boîtier entièrement métallique, fin et compact
- facile à installer
- disponible en mode chauffage et refroidissement
- technologie DC-inverter
- système anti-gel avec bac à condensat préchauffébrides intérieures
- télécommande
- contrôle via application


optioneel / en option

artikel / article



190265	zuidelijke uitblaaskit rechts	kit d'évacuation latérale droite
--------	-------------------------------	----------------------------------

190363	zuidelijke uitblaaskit links	kit d'évacuation latérale gauche
--------	------------------------------	----------------------------------



190266	bodemafdekking RAC SOLO R32	couverture inférieure RAC SOLO R32
--------	-----------------------------	------------------------------------

190267	bodemafdekking RAC SOLO R290	couverture inférieure RAC SOLO R290
--------	------------------------------	-------------------------------------

191206	kit voor voorverwarming condensafvoer	condensate drain preheating kit
--------	---------------------------------------	---------------------------------

monobloc airco/warmtepomp zonder buitenunit

pompe à chaleur monobloc sans unité externe

aircoheater / airco réversible

			2,35 kW	3,1 kW	3,5 kW
artikel	article		190262	190263	190264*
koelprestaties / performance de refroidissement A35°C-A27°C					
maximaal koelvermogen Dual Power	capacité maximale frigorifique Dual Power	kW	2,35	3,10	3,50
nominaal koelvermogen	puissance frigorifique nominale	kW	1,73	2,33	2,87
minimaal koelvermogen	capacité minimale frigorifique	kW	0,70	0,92	1,40
ontvochtigingsvermogen	capacité de déshumidification	L/h	0,7	0,9	1,2
EER / SEER	EER / SEER		3,01 / 4,60 B	3,25 / 4,60 B	2,74 / 4,10 C
energie-efficiëntieklasse	classe d'efficacité énergétique		B	C	C
verwarmingsprestaties / performance thermique A7°C-A20°C					
maximale warmteafgifte	puissance thermique maximale	kW	2,40	3,05	3,05
nominaal warmtevermogen	puissance thermique nominale	kW	1,71	2,31	2,75
minimale warmteafgifte	puissance thermique minimale	kW	0,75	0,79	1,35
COP / SCOP	COP / SCOP		3,15 / 3,70 A	3,28 / 3,70 A	3,12 / 3,40 A
energieklasse	classe énergétique		A	A	A
geluidsdata / données sonores					
maximale geluidsdruk	pression sonore nominale	dB(A)	39	41	43
minimale geluidsdruk	pression sonore minimale	dB(A)	27	27	29
algemene kenmerken / caractéristiques générales					
type compressor	type de compresseur	schroef compressor DC Inverte / compresseur rotatif DC Inverte			
spanning	tension	V/F	230	230	230
maximale stroom	courant maximal	A	3,9	4,6	6,3
kabel / zekering	câble / fusible	3G 2,5 zekering / fusible 16 A			
koelmiddel	réfrigérant		R290	R32	R32
afmetingen en gewicht / dimensions et poids du produit					
totale breedte	largeur totale	mm	810	1010	1010
totale hoogte	hauteur totale	mm	549	549	549
totale diepte	profondeur totale	mm	165	165	165
leeggewicht	poids à vide	kg	38	41	41
diameter wandgat	diamètre du trou mural	mm	162	162	202
afstand gaten op de muur	espacement des trous sur le mur	mm	293	293	293
werkingslimieten / limites de fonctionnement					
koelen min/max	refroidissement min/max	°C	-5 / +43	-5 / +43	-5 / +43
warmen min/max	chauffer min/max	°C	-15 / +18	-15 / +18	-15 / +18
conformiteitsverklaring / déclaration de conformité					
					