

muurwasgoot Sanilav

veiligheid

- overtreft de CE sterkte eisen dankzij de dikte van het plaatmateriaal en de constructiewijze
- de norm schrijft $8 \times 25 = 200$ kg belasting voor, verdeeld over de lengte op een 3 m wasgoot
- bij belasting met 6×50 kg, plus 2×25 kg op de uiteinden = totaal 350 kg op de 3 m wasgoot ontstaat nog steeds geen vervorming en dus is er geen extra ondersteuning nodig op de Intersan wasgoten
- "soft touch" modellen met breed teruggeplooid onderranden
- geen scherpe hoeken door combinatie vorm en las-techniek: 135° stompe voorhoeken
- inox valt niet in scherven uiteen bij beschadiging
- vandaalbestendig: 4 bevestigingspunten waarvan de onderste van de voorzijde kunnen vastgeschroefd worden na het ophangen van de wasgoot zodat deze niet opgetild kan worden

eenvoudig en snelle montage

- rugwand en kranenbalk inclusief (Sanilav 1)
- leidingen en kranen gemonteerd, getest op waterdichtheid
- afvoeraansluiting gemonteerd

functionaliteit

- platte bodem: laat toe een emmer in de wasgoot te plaatsen
- seriemontage: dankzij het speciaal ophangstelsysteem, kunnen de wasgoten perfect verticaal en horizontaal in serie gemonteerd worden
- sifon aansluiting: de sifon aansluiting is bevestigd vanaf de onderkant van de wasgoot

hygiëne



- binnenhoeken $> 90^\circ$: perfect reinigbaar en dus geen vervuiling in de hoeken
- aan de binnenzijde gelast: geen vervuilende, corroderende spleten
- geperste afvoeropening: geen dichting en geen vijs geen vervuiling aan afvoerrooster
- door watergeleidingsplooien geen stilstaand water
- naadloze aansluiting van de kranen op de wasgoot
- geen schroefdraad en geen uitstekend dichtingsmateriaal
- leidingsysteem universeel aansluitbaar rechts of links (stop meegeleverd), conform de legionella wetgeving
- de Sanilav1 wasgoot heeft geen horizontaal oppervlak en geen spleten aan de achterzijde zodat geen verborgen vuilophoping kan ontstaan



SANILAV 1



SANILAV 5



artikel	productnr.	omschrijving
155076	SANILAV1 2Z2	120 cm 1 leiding
155077	SANILAV1 2Z3	120 cm 2 leidingen
155078	SANILAV1 2M2	120 cm 2 koudwaterkranen
155079	SANILAV1 2M3P	120 cm 2 zelfsluitende kranen
155080	SANILAV1 2M5	120 cm 2 tweegreepsmengkranen
155081	SANILAV1 2M6	120 cm 2 eengreepsmengkranen
155082	SANILAV1 2M9T	120 cm 2 elektronische koudwaterkranen
155083	SANILAV1 3Z2	180 cm 1 leiding
155084	SANILAV1 3Z3	180 cm 2 leidingen
155085	SANILAV1 3M2	180 cm 3 koudwaterkranen
155086	SANILAV1 3M3P	180 cm 3 zelfsluitende kranen
155087	SANILAV1 3M5	180 cm 3 tweegreepsmengkranen
155088	SANILAV1 3M6	180 cm 3 eengreepsmengkranen
155089	SANILAV1 3M9T	180 cm 3 elektronische koudwaterkranen
155090	SANILAV1 4Z2	240 cm 1 leiding
155091	SANILAV1 4Z3	240 cm 2 leidingen
155092	SANILAV1 4M2	240 cm 4 koudwaterkranen
155093	SANILAV1 4M3P	240 cm 4 zelfsluitende kranen
155094	SANILAV1 4M5	240 cm 4 tweegreepsmengkranen
155095	SANILAV1 4M6	240 cm 4 eengreepsmengkranen

artikel	productnr.	omschrijving
155096	SANILAV1 4M9T	240 cm 4 elektronische koudwaterkranen
155097	SANILAV1 5Z2	300 cm 1 leiding
155098	SANILAV1 5Z3	300 cm 2 leidingen
155099	SANILAV1 5M2	300 cm 5 koudwaterkranen
155100	SANILAV1 5M3P	300 cm 5 zelfsluitende kranen
155101	SANILAV1 5M5	300 cm 5 tweegreepsmengkranen
155102	SANILAV1 5M6	300 cm 5 eengreepsmengkranen
155104	SANILAV5 2Z1	120 cm kraanplateau zonder kraanwerk
155105	SANILAV5 2L1	120 cm 2 staand koudwaterkranen
155105	SANILAV5 2L1	120 cm 2 staand koudwaterkranen
155106	SANILAV5 2L3P	120 cm 2 staand koudwaterkranen
155107	SANILAV5 3Z1	180 cm kraanplateau zonder kraanwerk
155108	SANILAV5 3L1	180 cm 3 staand koudwaterkranen
155109	SANILAV5 3L3P	180 cm 3 staand koudwaterkranen
155110	SANILAV5 4Z1	240 cm kraanplateau zonder kraanwerk
155111	SANILAV5 4L1	240 cm 4 staand koudwaterkranen
155112	SANILAV5 4L3P	240 cm 4 staand zelfsluitende kranen
155113	SANILAV5 5Z1	300 cm kraanplateau zonder kraanwerk
155115	SANILAV5 5L3P	300 cm 5 staand zelfsluitende kranen

auge mural Sanilav

sécurité

- dépasse les exigences de résistance CE grâce à l'épaisseur de la paroi et à la méthode de construction
- la norme prescrit une charge de $8 \times 25 = 200$ kg répartie sur toute la longueur d'un lavabo de 3 m
- avec une charge de 6×50 kg, plus 2×25 kg aux extrémités, soit un total de 350 kg sur le lavabo de 3 m, aucune déformation n'apparaît encore et donc aucun support supplémentaire n'est nécessaire pour les lavabos Intersan
- «soft touch» modèles avec de larges bords inférieurs repliés
- pas d'angles dangereux grâce à la combinaison de la forme et de la technique de soudage : angles frontaux cassés de 135°
- l'inox ne se délite pas lorsqu'il est endommagé
- anti-vandalisme : 4 points de fixation dont celui du bas à l'avant peuvent être vissés après avoir suspendu le lavabo afin qu'il ne puisse pas être soulevé

montage simple et rapide

- paroi arrière et support de robinet inclus (Sanilav 1)
- tuyaux et robinets montés, testés en matière d'étanchéité à l'eau
- raccord d'évacuation monté

fonctionnalité

- fond plat : permet de placer un seau dans le lavabo
- montage en série : grâce au système de suspension spécial, les lavabos peuvent être parfaitement montés verticalement et horizontalement en série
- raccord pour siphon : le raccord pour siphon est fixé à partir du dessous du lavabo

hygiène



- angles intérieurs $> 90^\circ$: parfaitement lavables et donc pas de salissures dans les coins
- soudé à l'intérieur : pas de rainures qui s'encrassent ou rouillent
- évacuation pressée : pas de joint, pas de vis pas d'encrassement de la crépine
- des plis spécifiques évitent que l'eau stagne
- jonction parfaite des robinets au lavabo
- pas de filetage ni de matériau d'étanchéité débordant
- raccordement universel des conduites à droite ou à gauche (arrêt fourni), conformément à la législation sur la légionellose
- le lavabo Sanilav1 n'a pas de surface horizontale ni de rainures à l'arrière pour éviter l'accumulation cachée de saletés



SANILAV 1



SANILAV 5



article	n° du produit	description
155076	SANILAV1 2Z2	120 cm 1 conduite
155077	SANILAV1 2Z3	120 cm 2 conduites
155078	SANILAV1 2M2	120 cm 2 robinets à eau froide
155079	SANILAV1 2M3P	120 cm 2 robinets temporisés
155080	SANILAV1 2M5	120 cm 2 mélangeurs
155081	SANILAV1 2M6	120 cm 2 mitigeurs
155082	SANILAV1 2M9T	120 cm 2 robinets à eau froide électroniques
155083	SANILAV1 3Z2	180 cm 1 conduite
155084	SANILAV1 3Z3	180 cm 2 conduites
155085	SANILAV1 3M2	180 cm 3 robinets à eau froide
155086	SANILAV1 3M3P	180 cm 3 robinets temporisés
155087	SANILAV1 3M5	180 cm 3 mélangeurs
155088	SANILAV1 3M6	180 cm 3 mitigeurs
155089	SANILAV1 3M9T	180 cm 3 robinets à eau froide électroniques
155090	SANILAV1 4Z2	240 cm 1 conduite
155091	SANILAV1 4Z3	240 cm 2 conduites
155092	SANILAV1 4M2	240 cm 4 robinets à eau froide
155093	SANILAV1 4M3P	240 cm 4 robinets temporisés
155094	SANILAV1 4M5	240 cm 4 mélangeurs
155095	SANILAV1 4M6	240 cm 4 mitigeurs

article	n° du produit	description
155096	SANILAV1 4M9T	240 cm 4 robinets à eau froide électroniques
155097	SANILAV1 5Z2	300 cm 1 conduite
155098	SANILAV1 5Z3	300 cm 2 conduites
155099	SANILAV1 5M2	300 cm 5 robinets à eau froide
155100	SANILAV1 5M3P	300 cm 5 robinets temporisés
155101	SANILAV1 5M5	300 cm 5 mélangeurs
155102	SANILAV1 5M6	300 cm 5 mitigeurs
155104	SANILAV5 2Z1	120 cm plage sans robinets
155105	SANILAV5 2L1	120 cm 2 robinets à eau froide à piquer
155105	SANILAV5 2L1	120 cm 2 robinets à eau froide à piquer
155105	SANILAV5 2L1	120 cm 2 robinets à eau froide à piquer
155106	SANILAV5 2L3P	120 cm 2 robinets à eau froide à piquer
155107	SANILAV5 3Z1	180 cm plage sans robinets
155108	SANILAV5 3L1	180 cm 3 robinets à eau froide à piquer
155109	SANILAV5 3L3P	180 cm 3 robinets à eau froide à piquer
155110	SANILAV5 4Z1	240 cm plage sans robinets
155111	SANILAV5 4L1	240 cm 4 robinets à eau froide à piquer
155112	SANILAV5 4L3P	240 cm 4 robinets temporisés à piquer
155113	SANILAV5 5Z1	300 cm plage sans robinets
155115	SANILAV5 5L3P	300 cm 5 robinets temporisés à piquer