

■ Omschrijving

De Roth KWT tank is een product dat volledig uit kunststof vervaardigd is. Met een polyethyleen binnentank en een polyethyleen buitenwand. De binnentank sluit rechtstreeks aan op de buitenwanden, zo vormen ze één tankeenheid. Door de compacte uitvoering heeft de Roth KWT een goede stevigheid zonder bandage en groeven. De gladde wanden en egale afwerking geven de tank een modern design. Bescherming van diffusiedichtheid wordt bereikt op alle polyethyleen tanken met behulp van een materiaalupgrading. Het is een technisch hoogstandje, dit ten gevolge van de materialen die door het TÜV getest zijn geweest aan de CoE^x-PA-Blend[®] normering. De Roth KWT tank heeft de 30-minuten standaard brandtest bij het MPA te Dortmund behaald. Roth geeft voor deze kwaliteitstank dan ook 15 jaar productsysteemgarantie.



■ Technische eigenschappen

	KWT 750 I – C	KWT 1000 I – C	KWT 1000 I – R	KWT 1500 I – R
Artikelnummer	1115006502	1115006503	1115009703	1115006504
Afmetingen [mm] L x B x H*	770 x 760 x 1660	820 x 820 x 1970	1430 x 745 x 1370	1660 x 760 x 1650
Inhoud [l]	750	1000	1000	1500
Gewicht [kg]	Ca. 47	Ca. 54	Ca. 58	Ca. 88
Materiaal binnentank	PE-HD			
Wanddikte binnentank [mm]	4,1			
Materiaal buitentank	PE-HD			
Wanddikte buitentank [mm]	2,4			
Proefdruk binnentank [bar]	0,3			
Proefdruk buitentank [bar]	0,3			
Norm	EN 13341			
Conformiteit	Conform de geldende norm van het Vlare II 24 april 2009 – hoofdstuk 5.17			

*Hoogte tot aan de bovenkant van de vuldop. Voor leidingen 210 mm bijrekenen.